

卓上型

キ一溝加工装置



TK-14型

TaKaRa

従来機の性能を継承しつつ、デスクトップサイズに!!!

《特長》

- ◆コンパクトで省スペース・・・卓上型で軽量、場所も取りません <NEW>
- ◆低価格・・・徹底したコストダウンにより誕生 <NEW>
- 簡単段取り・・・治工具は殆ど必要なし。刃具をセットするだけ!
- 加工が早い・・・スロッター・ワイヤー等よりも著しく効率的。
- 熟練不要・・・簡単な手動操作で高精度を実現。誰でも手軽に!

※機械本体重量 = 96Kg



こんな時にも...

「いつ要るか判らないけど、要る時は待ったなし!」
 キー溝加工ってそういう事結構ありますよね?
 ある日... 既設機械でロット生産中に
 「すぐに、今からやって! 待ってるから」の仕事が!
 「何とかしなきゃならないが、割り込みのロスと
 リスクは何としても避けたい」

そんな時・・・

低価格でコンパクトな『TK-14型』がもう1台、
 「あって助かった」という事に!
 「この1台」のレギュラー選手でも、
 「もう1台」のスーパーサブでも、
 『TK-14型』の使い方はお客様次第!!

※ 従来の宝ブローチ (刃具) がそのまま使えます。
 ※ 難削材へのキー溝加工は不可です。

■仕様

加工キー巾	3~14mm
加工物最大高さ(口金使用時/口金無最大)	80mm/100mm
加工物最小内径	φ8
加工物最大外径	約300mm
イケール (加工物の外径基準部) 前後移動	120mm
ブローチセンター~フォーク迄のフトコロ寸法	180mm
ブローチ上下ストローク	80mm
切削速度	8.3m/min(60Hz) 8m/min(50Hz)
主モーター ※3相200V	0.75KW
機械重量	96kg
機械寸法	350×585×360H (mm)

※予告なく仕様を変更する事があります。ご了承下さい。



宝機械工業株式会社

本社 〒924-0004 石川県白山市旭丘3-20
 TEL (076) 275-5155 (代) FAX (076) 275-5156

代理店