



1. 特長

- 1) 潤滑性に優れ、構成刃先の生成を防止し、特に鋼、鋳物、ステンレスの重切削に効果があり、仕上げ面の精度を重視する加工に適しています。
- 2) 製度鉱油を使用しているので酸化安定性に優れており、人体に対する安全性が高い。
- 3) 淡色透明で低粘度低臭気、低ミストなので作業性が良く、作業環境の改善も図れます。
- 4) 廃油焼却ができます。

2. 用途

- 1) 旋削、ドリル、リーマ、タップ、フライス、突切り、ホブ盤と広範囲に使用できます。
- 2) 銅、真鍮、アルミ、炭素鋼、ステンレス、特殊鋼等に使用できます。

3. 一般性状

外観	黄色透明	塩素分 (%)	0
色(ASTM)	L0.5	硫黄分 (%)	0.11
密度 (15℃)	0.86	脂肪油分 (mass %)	13.8
動粘度 (40℃ cst)	15.3	銅板腐食 (100℃×1hr)	1b
引火点 (COC,℃)	164	四球耐圧力 (MPa)	0.98

4. 組成、特記事項

- 1) 自然界に介在する鉱油、特殊添加剤を主とし、有害物質(水銀、カドミウム、鉛等)は使用していません。
- 2) 労働安全衛生法に規制されている(アゾ、P.C.B)物質は使用していません。
- 3) 危険等級Ⅲ (第四類第3石油類)

豊栄産業株式会社

本社：(〒114-0021) 東京都北区岸町1丁目14番9号

TEL：(03) 3908-1719

Fax：(03) 3908-3688

URL <http://www.houe-i-sangyo.com>

販売店