

生分解性環境対応・不水溶性切削油
<i>Gutty Oil</i>
NC-21MN
植物油ベース

1. 特 徴

- 1) 広範な加工に対応でき、汎用性があるので油種の統一が可能です。
- 2) 自動盤に使用してガイドブッシュの焼付き、カジリを防止します。
- 3) きわめて潤滑性が高く、仕上げ面の精度を重視する加工に適しています。
- 4) 反溶着性に優れているため、工具寿命の延長を図れます。
- 5) 皮膚刺激性が低く、低ミスト性なので人や環境に優しい油剤です。

2. 用 途

- 1) 自動盤による切削、タップやブローチなどの重切削。
- 2) 非鉄金属から難削材まで殆どの金属に対応できる、全金属対応型です。

3. 一般性状

外観	黄色透明	塩素分(%)	0
色(ASTM)	L1.5	硫黄分(%)	0.08
密度(15℃)	0.917	脂肪油分(mass %)	80~95
動粘度(40℃ cst)	37.3	銅板腐食(100℃×1hr)	1
引火点(COC、℃)	214	流動点(℃)	-20.0
IS分類	該当せず		

荷姿 : 200L 20L

豊栄産業株式会社

本社 : 〒114-0021
 東京都北区岸町1丁目14番9号
 TEL 03(3908)1719
 FAX 03(3908)3688
 URL <http://www.houei-sangyo.com>