

生分解性環境対応・不水溶性切削油

Gutty Oil NC-21MP

植物油ベース

1. 特長

- 1) 広範な加工に対応でき、汎用性があるので油種の統一が可能です。
- 2) 極めて潤滑性が高く、仕上げ面の精度を重視する加工に適しています。
- 1) 反溶着性に優れているため、工具寿命の延長を図れます。
- 2) 皮膚刺激性が低く、低ミスト性なので人や環境に優しい油剤です。

2. 用途

- 非鉄金属から難削材まで殆どの金属に対応できる全金属対応型です。
- 低粘度ですがキー溝、ブローチ、ホブ、グリーソン等歯切り加工ができます。

1. 一般性状

	NC-21MP
JIS 分類	該当せず
外観	黄色透明
色 (ASTM)	L1.0
密度 (15℃)	0.892
引火点 (C.O.C,℃)	195
流動点 (℃)	-17.5
動粘度 (40℃ cst.)	14.8
銅板腐食 (100℃×1hr)	1
脂肪油分 (mass %)	63.0
塩素分	0
硫黄分	1.3
荷 姿	18L 200L

豊栄産業株式会社

本社：(〒114-0021) 東京都北区岸町1丁目14番9号

Tel：(03) 3908-1719

Fax：(03) 3908-3688

HPアドレス：www.gutty.co.jp

販売店